

3M™ PX3

Der ultraportable DLP-Projektor

Mit diesem DLP-Projektor werden neue Maßstäbe gesetzt: Mit seinem unglaublich kleinen Gehäuse von **nur 3,5 cm Höhe** ist dieser **federleichte Projektor mit nur 900g Gewicht** einer der portabelsten seiner Klasse. 1000 ANSI Lumen, horizontale und vertikale Keystone Korrektur, Optischer Fokus, digitaler Zoom, Pin-code-Diebstahlsicherung und eine Fernbedienung im **Scheckkarten-Format** sind nur einige der technischen Highlights dieses außergewöhnlichen Projektors.



Kurzübersicht <ul style="list-style-type: none">• Lichtleistung: 1000 ANSI Lumen• XGA-Auflösung (1024x768)• 0,9 kg• Vertikale Keystone Korrektur• Lampenlebensdauer 2000 Stunden	Projektionsdaten <ul style="list-style-type: none">• Technologie: 0,7" DLP• Auflösung (Standard) XGA (1024x768 Pixel)• Auflösung (maximal) UXGA (1600x1280 Pixel)• Bildformat: 4:3 (Standard), 16:9• 16,7 Mio. Farben• Bilddiagonale: von 0,91 m - 7,62 m• Fokus: digital• Objektiv: F 2,6 (f=23 mm)• Kontrastverhältnis: 2000:1• Lampe: 120W HPC
Lieferumfang <ul style="list-style-type: none">• Netzkabel (1,8m)• RGB Kabel (2m)• IR Fernbedienung• Batterien• Objektivklappe• Mehrsprachiges Bedienungshandbuch (CD-Rom)• Mehrsprachige Schnellanleitung• Softcase	Elektronik <ul style="list-style-type: none">• Video-Kompatibilität: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 1080i, 720p)• Keystone Korrektur: vertikal bis + 30°• Eingebaute Lautsprecher: 1 x 0,5W• Geräuschpegel: 34 dB normal, 32 dB im Flüstermodus• Präsentations-Tools: Auto off, digitale 4-fachVergrößerung, Ausblenden, Maus-Emulation (optional)• H-Sync: 15-80 kHz · V-Sync: 50-85 Hz · Stromverbrauch: 175W• Stromversorgung: 100-240V AC, 50/60 Hz• Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
Computer-Anschlüsse <ul style="list-style-type: none">• RGB	
Video-Anschlüsse <ul style="list-style-type: none">• S-Video• RCA-Video• Audio	

Zubehör

- Ersatzlampe
- Deckenmontage-Set, GyroLock Style
- Transportkoffer

ANSI Lumen ist die Standard Maßeinheit der Industrie für die Lichtleistung auf der Leinwand. Die Angaben über die Lichtleistung der 3M Projektoren beruhen auf dem Durchschnitt mehrerer Lichtmessungen, die an verschiedensten Stellen über die gesamte Leinwand durchgeführt wurden.

- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

Abmessungen

- Abmessungen (B x H x T): 158 x 35 x 209 mm
- Gewicht: 0,9 kg

Gewährleistung

- 3 Jahre